

# POKYNY A INFORMACE VÝROBCE

## Název výrobku:

### HAGRID - kovářská zástěra velká

**Kód:** 365010 (LISP-1003/BRN) **velikost:** 80 x 120 cm

### DOBY - kovářská zástěra malá


**Kód:** 365000 (LISP-1003/BRN) **velikost:** 60 x 90 cm



## Značení:

na štítku je uvedeno: označení loga dovozce, název, typ a kód výrobku, značka shody, piktogram informace a označení normy. Datum výroby a adresa dovozce a výrobce.

## Příklad značení:



## Návod na údržbu svářecí zástěry:

Stav zástěry kontrolujte před každým použitím. Používejte za sucha, pokud je svářecí zástěra vlhká, je nutné ji před dalším použitím vysušit při pokojové teplotě mimo přímý zdroj tepla. K ošetřování doporučujeme používat běžné mechanické čisticí prostředky (např. kartáč, hadřík). Nelze čistit praním.



Zástěru nepoužívejte, pokud je prodřená, silně znečištěná nebo ztvrdlá.

**Výrobce:** Leather International Safety Products  
P.O.-Beyonta, Krolbaria, West Bengal, 743502, India

## Dovozce do EU:



PRA-P-OR s.r.o., IČ: 26842017,  
Orlovská 343/148, 713 00 Ostrava Heřmanice  
[www.pra-p-or.cz](http://www.pra-p-or.cz), [objednavky@pra-p-or.cz](mailto:objednavky@pra-p-or.cz)  
+420 596 628 776, +420 725 890 513

## Popis:

Ochranné kovářské zástěry z výběrové hnědé štípené hovězí kůže, bavlněný pásek na zavazování.

## Balení:

zvláště v igelitovém sáčku.

Tyto kovářské a svářecí zástěry musí být používány přes ochranný oděv splňující EN ISO 11611:2015, třídy 1. Zástěry splňují požadavky normy **EN ISO 11611:2015, třída 2 A1**

## Použití:

Zástěry poskytují uživateli ochranu proti:

- postříku (malá množství roztaveného kovu),
- krátkodobému styku s plamenem,
- sálavému teplu z elektrického oblouku, a k zmenšení možnosti krátkodobého zasažení el. proudem,
- náhodnému kontaktu s elektrickými vodiči pod napětím při elektrických napětích přibližně do 100 V stejnosměrného proudu za normálních podmínek svařování.

Pot, znečištění nebo další kontaminující látky mohou ovlivnit úroveň ochrany poskytnuté proti krátkodobému náhodnému kontaktu s elektrickými vodiči pod napětím.

Třída 2 chrání proti více nebezpečným svářecím technikám a situacím, které způsobují vyšší úroveň rozstříku a sálavého tepla.

## Životnost

zástěr je závislá na intenzitě používání.

## Skladování, přeprava, likvidace:

Skladujte při pokojové teplotě na suchém a větraném místě mimo přímé působení slunečního světla. Výrobce nenese odpovědnost za změny kvality způsobené špatným skladováním. Přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Použité svářecí zástěry vyhodte do komunálního odpadu.

## EU přezkoušení typu provedl oznamovaný subjekt:

0362- ITS Testing Services UK Ltd - Centre Court,  
Meridian Business Park,  
Leicester, LE19 1WD, UK  
(cert. č. LEC FI00369480, rozšíření k LEC FI00367047,  
dne 13.10.2017)

## EU prohlášení o shodě

je k dispozici na <http://pra-p-or.cz/informace-o-zbozi/dokumenty-eu-prohlaseni>