

PÁSOVÉ PILY



- Manuální i poloautomatické
- Vhodné pro řezání oceli i neželezných kovů
- Robustní kovové provedení krytu motoru a převodovky



CY-125P

manuální

Pilový pás (mm)	Rychlost (m/min)	Výkon (kW)	Rozměry (mm)*	Hmotnost (kg)
13×0,65×1440	55	0,55	880×285×680	25

- Vhodná pro řezání trubek, profilů i plného materiálu
- Stabilní rameno pro minimální vibrace
- Ergonomická rukojeť se spouští
- Volitelný stojan, rozměr: 800×510×370

Max. řezná kapacita (mm)			
	●	■	■
0°	127	125×125	125×130
45°	90	90×90	125×90
60°	45	45×45	90×45



CY-135

manuální

Pilový pás (mm)	Rychlost (m/min)	Výkon (kW)	Rozměry (mm)*	Hmotnost (kg)
12,7×0,9×1735	65	0,375	840×370×1040	60

- Vhodná pro řezání trubek, profilů i plného materiálu
- Tichý chod nízké vibrace
- Rychloupínací svěrák materiálu
- K dispozici se stojanem s kolečky pro jednodušší manipulaci, rozměr: 750×360×440

Max. řezná kapacita (mm)			
	●	■	■
0°	150	150×150	150×165
45°	115	90×90	150×90
60°	70	45×45	150×45



CY-210A

manuální

Pilový pás (mm)	Rychlost (m/min)	Výkon (kW)	Rozměry (mm)	Hmotnost (kg)
20×0,9×2080	40/80	0,75	1470×1430×900	152

- Vhodná pro řezání trubek, profilů i plného materiálu
- Dvě rychlosti pilového pásu
- S chlazením pilového pásu
- Plynulé klesání ramene pomocí hydraulického válce

Max. řezná kapacita (mm)			
	●	■	■
0°	170	130×130	130×190
45°	125	110×110	130×110

* Rozměr pily bez stojanu



CY-275A

manuální

Pilový pás (mm)	Rychlost (m/min)	Výkon (kW)	Rozměry (mm)	Hmotnost (kg)
27×0,9×2480	45/90	1,1	1665×1560×990	185

- Vhodná pro řezání trubek, profilů i plného materiálu
- Dvě rychlosti pilového pásu
- S chlazením pilového pásu
- Plynulé klesání ramene pomocí hydraulického válce
- Automatické vypnutí po dokončení řezu

Max. řezná kapacita (mm)			
	●	■	■
0°	225	190×190	245×150
45°	150	150×150	180×150
60°	90	90×90	170×90



CY-280

manuální

Pilový pás (mm)	Rychlost (m/min)	Výkon (kW)	Rozměry (mm)	Hmotnost (kg)
27×0,9×2480	45/90	1,1	1570×1500×1200	295

- Vhodná pro řezání trubek, profilů i plného materiálu
- Možnost natáčení ramene v rozsahu od -45° do +60°
- Dvě rychlosti pilového pásu
- S chlazením pilového pásu
- Plynulé klesání ramene pomocí hydraulického válce
- Automatické vypnutí po dokončení řezu

Max. řezná kapacita (mm)			
	●	■	■
0°	225	180×180	245×180
45°	150	150×150	190×150
60°	90	90×90	170×90
-45°	120	120×120	150×120



CY-350

poloautomatická

Pilový pás (mm)	Rychlost (m/min)	Výkon (kW)	Rozměry (mm)	Hmotnost (kg)
27×0,9×2925	36/72	2,2	2000×2020×1330	600

- Vhodná pro řezání trubek, profilů i plného materiálu
- Možnost natáčení ramene v rozsahu od -45° do +60°
- Dvě rychlosti pilového pásu
- Včetně čerpadla řezné kapaliny
- Nastavitelná rychlost poklesu ramene pily
- Hydraulický svěrák materiálu
- Automatické vypnutí po dokončení řezu

Max. řezná kapacita (mm)			
	●	■	■
0°	270	260×260	350×240
45°	230	210×210	230×150
60°	140	140×140	140×140
-45°	200	170×170	200×140

PILOVÉ PÁSY

K pilám Norling nabízíme i široké portfolio pilových pásů od předních výrobců. Pilové pásy dodáváme svařené na míru pro váš stroj i aplikaci. Pokud váháte s výběrem, odborně vám poradíme a doporučíme nejvhodnější řešení.



OCHRANNÉ POMŮCKY



OCHRANA ZRAKU



OCHRANA SLUCHU



OCHRANA RUKOU

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



MAGNETICKÝ SMETÁK



MAGNETICKÝ SBĚRAČ ŠPON



ŘEZNÁ KAPALINA

NORLING je privátní značkou společnosti **ARTWELD s.r.o.**

Nádražní 120, 460 06 Liberec 6

Tel: +420 482 345 556

info@artweld.cz | www.artweld.cz

WWW.NORLING.CZ